

# Aufstellung Hydraulik-Zylinder Position 332

Ungeprüfte Liste des Auftraggebers. Angaben ohne Gewähr.

Wirkung Doppelt / Einfach	Außen Ø	Kolbenstangen Ø	Einbaulänge	Hub	Befestigungsart	Ende 1 Bolzen Ø / Stärke	Ende 2 Bolzen Ø / Stärke
Doppelt	140 mm	70 mm	120 mm	700 mm		Auge 60 mm 120x60 Vierkant	Auge 60 mm 120x60 Vierkant
Doppelt	110 mm	60 mm	570 mm	300 mm		Auge 50 mm 120x80 Rund	Auge 50 mm 120x80 Rund
Doppelt	110 mm	60 mm	570 mm	300 mm		Auge 50 mm 120x80 Rund	Auge 50 mm 120x80 Rund
Doppelt	950 mm	55 mm	800 mm	500 mm		Auge 35 mm 85x40 Vierkant	Auge 35 mm 85x40 Vierkant
Doppelt	950 mm	55 mm	800 mm	500 mm			
Doppelt	105 mm	50 mm	850 mm	400 mm		Auge 35 mm 70x40 Vierkant	Auge 35 mm 70x40 Vierkant
Doppelt	105 mm	50 mm	850 mm	400 mm		Auge 35 mm 70x40 Vierkant	Auge 35 mm 70x40 Vierkant
Doppelt	105 mm	50 mm	850 mm	400 mm		Auge 35 mm 70x40 Vierkant	Auge 35 mm 70x40 Vierkant
Doppelt	105 mm	50 mm	850 mm	400 mm		Auge 35 mm 70x40 Vierkant	Auge 35 mm 70x40 Vierkant
Doppelt	105 mm	50 mm	850 mm	400 mm		Auge 35 mm 70x40 Vierkant	Auge 35 mm 70x40 Vierkant
Doppelt	105 mm	50 mm	850 mm	400 mm		Auge 35 mm 70x40 Vierkant	Auge 35 mm 70x40 Vierkant
Doppelt	105 mm	50 mm	900 mm	500 mm		Auge 35 mm 70x40 Vierkant	Auge 35 mm 70x40 Vierkant
Doppelt	105 mm	50 mm	900 mm	500 mm		Auge 35 mm 70x40 Vierkant	Auge 35 mm 70x40 Vierkant
Doppelt	160 mm	90 mm	950 mm	450 mm		Auge 60 mm Gabelkopf	Auge 60 mm Gabelkopf
Doppelt	160 mm	90 mm	950 mm	450 mm		Auge 60 mm Gabelkopf	Auge 60 mm Gabelkopf

# Aufstellung Hydraulik-Zylinder Position 332

Ungeprüfte Liste des Auftraggebers. Angaben ohne Gewähr.

Wirkung Doppelt / Einfach	Außen Ø	Kolbenstangen Ø	Einbaulänge	Hub	Befestigungsart	Ende 1 Bolzen Ø / Stärke	Ende 2 Bolzen Ø / Stärke
Doppelt	160 mm	90 mm	950 mm	450 mm		Auge 60 mm Gabelkopf	Auge 60 mm Gabelkopf
Doppelt	160 mm	90 mm	950 mm	450 mm		Auge 60 mm Gabelkopf	Auge 60 mm Gabelkopf
Doppelt	120 mm	70 mm	950 mm	550 mm		Auge 40 mm Kolbenstange	Auge 40 mm 70x70 Vierkant
Doppelt	140 mm	70 mm	970 mm	660 mm		Auge 50 mm 50x100 Vierkant	Gewinde
Doppelt	120 mm	70 mm	1030 mm	500 mm		Auge 40 mm 70x70 Vierkant	Auge 40 mm Kolbenstange
Doppelt	120 mm	70 mm	1040 mm	700 mm	Gelenk (400 mm vom Boden)	Auge 40 mm	
Doppelt	120 mm	70 mm	1040 mm	700 mm	Gelenk (400 mm vom Boden)	Auge 40 mm	
Doppelt	170 mm	90 mm	1120 mm	630 mm		Auge 60 mm 120x60 Vierkant	Auge 60 mm 120x60 Vierkant
Doppelt	170 mm	90 mm	1120 mm	630 mm		Auge 60 mm 120x60 Vierkant	Auge 60 mm 120x60 Vierkant
Doppelt	120 mm	70 mm	1200 mm	800 mm		Auge 40 mm 70x70 Vierkant	Auge 40 mm Kolben
Doppelt	160 mm	80 mm	1250 mm	970 mm	Ring 240 mm (830 mm vom Boden)	Auge 60 mm	
Doppelt	160 mm	80 mm	1250 mm	970 mm	Ring 240 mm (830 mm vom Boden)	Auge 60 mm	
Doppelt	160 mm	80 mm	1250 mm	970 mm	Ring 240 mm (830 mm vom Boden)	Auge 60 mm	
Doppelt	160 mm	80 mm	1250 mm	970 mm	Ring 240 mm (830 mm vom Boden)	Auge 60 mm	
Doppelt	160 mm	80 mm	1250 mm	970 mm	Ring 240 mm (830 mm vom Boden)	Auge 60 mm	

# Aufstellung Hydraulik-Zylinder Position 332

Ungeprüfte Liste des Auftraggebers. Angaben ohne Gewähr.

Wirkung Doppelt / Einfach	Außen Ø	Kolbenstangen Ø	Einbaulänge	Hub	Befestigungsart	Ende 1 Bolzen Ø / Stärke	Ende 2 Bolzen Ø / Stärke
Doppelt	160 mm	80 mm	1250 mm	970 mm	Ring 240 mm (830 mm vom Boden)	Auge 60 mm	
Doppelt	200 mm	100 mm	1300 mm	800 mm		Auge 80 mm 155x60 Vierkant	Auge 80 mm 155x60 Vierkant
Doppelt	120 mm	70 mm	1400 mm	200 mm		Auge 40 mm Kolbenstange	Auge 40 mm 70x70 Vierkant
Doppelt	190 mm	100 mm	1400 mm	900 mm		Auge 60 mm 120x70 Vierkant	Auge 60 mm 125x70 Vierkant
Doppelt	190 mm	100 mm	1400 mm	900 mm		Auge 60 mm 120x70 Vierkant	Auge 60 mm 125x70 Vierkant
Doppelt	190 mm	100 mm	1400 mm	900 mm		Auge 60 mm 120x70 Vierkant	Auge 60 mm 125x70 Vierkant
Doppelt	190 mm	100 mm	1400 mm	900 mm		Auge 60 mm 120x70 Vierkant	Auge 60 mm 125x70 Vierkant
Doppelt	120 mm	55 mm	1600 mm	1180 mm		Auge 50 mm 50x120 Vierkant	Auge 50 mm 50x120 Vierkant
Doppelt	140 mm	60 mm	1700 mm	1200 mm		Auge 40 mm 80x40 Vierkant	Auge 40 mm Vierkant
Doppelt	140 mm	60 mm	1710 mm	1260 mm		Auge 40 mm 40x80 Vierkant	Auge 40 mm 40x80 Vierkant
Doppelt	140 mm	70 mm	1940 mm	490 mm		Auge 50 mm	Auge 60 mm Gabelkopf 120x120 mm
Doppelt	140 mm	70 mm	1940 mm	490 mm		Auge 50 mm	Auge 60 mm Gabelkopf 120x120 mm
Doppelt	140 mm	70 mm	1940 mm	490 mm		Auge 50 mm	Auge 60 mm Gabelkopf 120x120 mm
Doppelt	140 mm	70 mm	1940 mm	490 mm		Auge 50 mm	Auge 60 mm Gabelkopf 120x120 mm
Doppelt	140 mm	70 mm	1940 mm	490 mm		Auge 50 mm	Auge 60 mm Gabelkopf 120x120 mm

# Aufstellung Hydraulik-Zylinder Position 332

Ungeprüfte Liste des Auftraggebers. Angaben ohne Gewähr.

Wirkung Doppelt / Einfach	Außen Ø	Kolbenstangen Ø	Einbaulänge	Hub	Befestigungsart	Ende 1 Bolzen Ø / Stärke	Ende 2 Bolzen Ø / Stärke
Doppelt	140 mm	70 mm	1940 mm	490 mm		Auge 50 mm	Auge 60 mm Gabelkopf 120x120 mm
Doppelt	140 mm	70 mm	1940 mm	490 mm		Auge 50 mm	Auge 60 mm Gabelkopf 120x120 mm
Doppelt	140 mm	70 mm	1940 mm	490 mm		Auge 50 mm	Auge 60 mm Gabelkopf 120x120 mm
Doppelt	146 mm	70 mm	1960 mm	520 mm		Auge 62 mm 120x60 Vierkant	Auge 62 mm 120x60 Vierkant
Doppelt	146 mm	70 mm	1960 mm	520 mm		Auge 62 mm 120x60 Vierkant	Auge 62 mm 120x60 Vierkant
Doppelt	120 mm	70 mm	2260 mm	1950 mm	3 x Gelenk (1000, 1300, 1600 mm vom Boden)	Auge 40 mm	
Doppelt	115 mm	70 mm		1350 mm	Gelenk Bolzen 50 mm (1450 mm vom Boden)	Auge 50 mm 90x60 Vierkant	
Doppelt	115 mm	70 mm		1350 mm	Gelenk Bolzen 50 mm (1450 mm vom Boden)	Auge 50 mm 90x60 Vierkant	
Doppelt	115 mm	70 mm		1350 mm	Gelenk Bolzen 50 mm (1450 mm vom Boden)	Auge 50 mm 90x60 Vierkant	
Doppelt	115 mm	70 mm		1350 mm	Gelenk Bolzen 50 mm (1450 mm vom Boden)	Auge 50 mm 90x60 Vierkant	